



ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

www.3cp.ru E-mail: da@3cp.ru den-cp@mail.ru

КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ ПОЛУТЕРМЕТИЧНЫЕ

фирмы FRASCOLD (Италия)

Модель компрессора	Qo R404a, tk=+40°C, to=-15°C, кВт	Цена, EUR	Дополнительные принадлежности, Цена, EUR						
			ТЭН подогрева масла	Реле давления масла Delta-P	Электрон. блок INT 69	Электрон. блок INT 69 Diagnose	Доп. вентилятор	Электрон. регулятор уровня масла	Регулятор произв-ти 1шт.
A0.5-4Y*	1,74	710	55	-	S	36	218	257	-
A0.5-5Y	2,11	710	55	-	S	36	218	257	-
A0.7-5Y*	2,11	720	55	-	S	36	218	257	-
A0.7-6Y	2,31	720	55	-	S	36	218	257	-
A1-6Y*	2,37	730	55	-	S	36	218	257	-
A1-7Y*	2,93	730	55	-	S	36	218	257	-
A1.5-7Y*	3,02	740	55	-	S	36	218	257	-
A1.5-8Y	3,34	750	55	-	S	36	218	257	-
<u>B1.5-9.1Y*</u>	3,70	750	55	-	S	36	218	257	-
B1.5-10.1Y	4,09	750	55	-	S	36	218	257	-
B2-10.1Y*	4,14	810	55	-	S	36	218	257	-
D2-11.1Y*	4,91	950	55	-	S	36	218	257	-
D2-13.1Y	5,83	950	55	-	S	36	218	257	-
D3-13.1Y*	5,76	1 000	55	-	S	36	218	257	-
D2-15.1Y	6,47	950	55	-	S	36	218	257	-
D3-15.1Y*	6,83	1 000	55	-	S	36	218	257	-
D3-16.1Y	7,19	1 000	55	-	S	36	218	257	-
D4-16.1Y*	7,39	1 010	55	-	S	36	218	257	-
D3-18.1Y	8,00	1 010	55	-	S	36	218	257	-
D4-18.1Y*	8,10	1 180	55	-	S	36	218	257	-
D3-19.1Y	8,51	1 030	55	-	S	36	218	257	-
D4-19.1Y	8,43	1 180	55	-	S	36	218	257	-
Q4-20.1Y	8,46	1 420	55	-	-	S	226	257	193
Q4-21.1Y	8,99	1 420	55	-	-	S	226	257	193
Q5-21.1Y*	9,04	1 570	55	-	-	S	226	257	193



ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

www.3cp.ru

[E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

den-cp@mail.ru

Q4-24.1Y	10,14	1 450	55	-	-	S	226	257	193
Q5-24.1Y*	10,28	1 670	55	-	-	S	226	257	193
Q4-25.1Y	10,39	1 450	55	-	-	S	226	257	193
Q5-25.1Y*	10,70	1 670	55	-	-	S	226	257	193
Q7-25.1Y*	10,51	1 740	55	-	-	S	226	257	193
Q5-28.1Y	12,33	1 700	55	-	-	S	226	257	193
Q7-28.1Y*	12,55	1 780	55	-	-	S	226	257	193
Q5-33.1Y	14,40	1 810	55	-	-	S	226	257	193
Q7-33.1Y*	14,53	1 880	55	-	-	S	226	257	193
Q5-36.1Y	17,03	1 880	55	-	-	S	226	257	193
Q7-36.1Y	17,03	1 920	55	-	-	S	226	257	193
S5-33Y	14,95	2 010	55	-	-	S	275	257	19 9
S7-33Y*	14,80	2 090	55	-	-	S	275	257	19 9
S8-42Y	19,08	2 090	55	-	-	S	275	257	19 9
S12-42Y*	17,57	2 180	55	-	-	S	275	257	19 9
S10-52Y	23,10	2 250	55	-	-	S	275	257	19 9
S15-52Y*	23,73	2 380	55	-	-	S	275	257	19 9
S15-56Y	25,80	2 550	55	-	-	S	275	257	19 9
S20-56Y*	26,16	2 690	55	-	-	S	275	257	19 9



ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

www.3cp.ru

[E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

den-cp@mail.ru

КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ

фирмы FRASCOLD (Италия)

Модель компрессора	Qo R404a, tk=+40°C, to=-15°C, кВт	Цена, EUR	Дополнительные принадлежности, Цена, EUR						
			ТЭН подогрева масла	Реле давления масла Delta-P	Электрон. блок INT 69	Электрон. блок INT 69 Diagnose	Доп. вентилятор	Электрон. регулятор уровня масла	Регулятор произв-ти 1шт.
V15-59Y	26,56	3 490	81	S	S	S	275	257	213
V20-59Y*	25,74	3 560	81	S	S	S	275	257	213
V15-71Y	31,55	3 560	81	S	S	S	275	257	213
V25-71Y*	30,98	3 700	81	S	S	S	275	257	213
V20-84Y	36,83	3 700	81	S	S	S	275	257	213
V30-84Y*	37,57	3 850	81	S	S	S	275	257	213
V25-93Y	40,07	3 850	81	S	S	S	275	257	213
V32-93Y*	39,88	4 000	81	S	S	S	275	257	213
V25-103Y	45,99	4 040	81	S	S	S	275	257	213
V35-103Y*	46,16	4 120	81	S	S	S	275	257	213
Z25-106Y	48,06	4 800	81	S	S	S	275	257	213
Z35-106Y*	47,53	4 940	81	S	S	S	275	257	213
Z30-126Y	55,35	4 970	81	S	S	S	275	257	213
Z40-126Y*	55,32	5 190	81	S	S	S	275	257	213
Z40-154Y	69,72	5 710	81	S	S	S	275	257	213
Z50-154Y*	67,69	5 840	81	S	S	S	275	257	213
W40-142Y*	69,63	7 100	81	S	S	S	275	257	213
W40-168Y	74,99	7 100	81	S	S	S	275	257	213
W50-168Y*	76,62	7 240	81	S	S	S	275	257	213
W50-187Y	81,88	7 240	81	S	S	S	275	257	213
W60-187Y*	83,77	7 530	81	S	S	S	275	257	213
W60-206Y	92,59	7 530	81	S	S	S	275	257	213
W70-206Y*	91,99	7 970	81	S	S	S	275	257	213
W70-228Y	100,73	7 970	81	S	S	S	275	257	213



ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

www.3cp.ru [E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) den-cp@mail.ru

W75-228Y*	98,48	8 410	81	S	S	S	275	257	213
W75-240Y	105,16	8 790	81	S	S	S	275	257	213
W80-240Y*	102,45	8 790	81	S	S	S	275	257	213

Холодопроизводительность приведена по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°C, переохлаждение жидкости 0 К)

*Компрессор оснащен электродвигателем повышенной мощности для работы в области высоких температур испарения.

В стандартную поставку входят:

-Полиэфирное масло;

-Всасывающий и нагнетательный вентиль под пайку

-Электронный модуль T00ECA01 - контроль температуры обмоток двигателя (серии A, B, D)

-Электронный модуль T00ECA01D –диагностика и контроль температуры обмоток двигателя (серии Q, S)