

**ИСПАРИТЕЛИ КОЖУХОТРУБНЫЕ фирмы ВТК (Италия)**

Технические данные приводятся при следующих параметрах: R22, температура кипения +2°C, температура перегрева 5°C, температура воды на входе +12°C, на выходе +7 С.

Тип	Qo, кВт	Расход воды м3/ч	Потери давления	Вместимость по хладагенту дм3	Вместимость по воде дм3	Присоед. диаметр (для хладагента) вх., мм	Присоед. диаметр (для хладагента) вых., мм	Цена EUR с учетом приваренных опор
-----	---------	------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------	---	--	------------------------------------

с одним контуром холодильного агента

SCE 23	22	3,8	0,14	3,6	6,7	22,5	35,3	1 281
SCE 33	30	5,1	0,19	4,3	7,9	22,5	35,3	1 340
SCE 43	43	7,4	0,30	5,1	9,5	22,5	35,3	1 418
SCE 53	53	9,1	0,41	5,8	11,0	22,5	35,3	1 469
SCE 63	60	10,3	0,36	7,2	15,3	22,5	42,4	1 804
SCE 73	73	12,5	0,52	8,1	17,2	22,5	42,4	1 836
SCE 83	85	14,6	0,51	9,1	19,8	22,5	42,4	1 923
SCE 103	102	17,5	0,58	10,1	21,7	22,5	42,4	1 997
SCE 133	134	23,0	0,72	14,0	29,2	35,3	54,4	2 381
SCE 143	141	24,2	0,44	16,5	34,2	35,3	54,4	2 498
SCE 163	161	27,6	0,46	18,1	37,8	35,3	54,4	2 590
SCE 203	203	34,8	0,41	24,2	48,3	35,3	64,4	3 406
SCE 243	241	41,4	0,44	27,4	54,8	35,3	64,4	3 490
SCE 293	291	49,9	0,29	34,9	93,3	42,2	64,4	5 010
SCE 343	342	58,7	0,37	38,9	87,5	42,2	64,4	5 298
SCE 393	392	67,3	0,50	44,8	80,2	42,2	64,4	5 796
SCE 453	450	77,2	0,33	52,9	133,4	42,2	80,0	7 383
SCE 513	514	88,2	0,42	54,7	129,9	42,2	80,0	7 659
SCE 583	586	100,5	0,58	68,8	113,5	42,2	80,0	8 382
SCE 673	673	115,5	0,57	80,1	221,7	54,4	105/108	10 137
SCE 783	783	134,3	0,75	92,6	206,5	54,4	105/108	11 088

с двумя контурами холодильного агента

DCE 43	43	7,4	0,30	5,1	9,5	16,2	28,2	1 507
DCE 53	53	9,1	0,41	5,8	11,0	16,2	28,2	1 558
DCE 63	60	10,3	0,36	7,2	15,3	22,5	35,3	1 913
DCE 73	73	12,5	0,52	8,1	17,2	22,5	35,3	1 947
DCE 83	85	14,6	0,51	9,1	19,8	22,5	35,3	2 029
DCE 103	102	17,5	0,58	10,1	21,7	22,5	35,3	2 106
DCE 133	134	23,0	0,72	14,0	29,2	22,5	42,4	2 443
DCE 143	141	24,2	0,44	16,5	34,2	22,5	42,4	2 557
DCE 163	161	27,6	0,46	18,1	37,8	22,5	42,4	2 680
DCE 203	203	34,8	0,41	24,2	48,3	35,3	54,4	3 517
DCE 243	241	41,4	0,44	27,4	54,8	35,3	54,4	3 599
DCE 293	291	49,9	0,29	34,9	93,3	35,3	64,4	5 119
DCE 343	342	58,7	0,37	38,9	87,5	35,3	64,4	5 409
DCE 393	392	67,3	0,50	44,8	80,2	35,3	64,4	5 929
DCE 453	450	77,2	0,33	52,9	133,4	35,3	64,4	7 434
DCE 513	514	88,2	0,42	52,9	124,7	35,3	64,4	7 656
DCE 583	586	100,5	0,58	68,8	113,5	35,3	64,4	8 494
DCE 673	673	115,5	0,57	80,1	221,7	42,4	80,0	10 806
DCE 783	783	134,3	0,75	92,6	206,5	42,4	80,0	11 516
DCE 923	924	158,5	0,59	110,7	184,4	42,4	80,0	12 831
DCE 1053	1056	181,2	0,53	135,8	225,0	42,4	80,0	14 952
DCE 1133	1161	199,2	0,42	157,5	320,0	42,4	80,0	19 367
DCE 1223	1243	213,2	0,47	164,0	313,0	42,4	80,0	20 907
DCE 1373	1374	235,8	0,58	178,0	378,0	54,4	105/108	22 503
DCE 1533	1534	263,2	0,80	203,0	348,0	54,4	105/108	24 504
DCE 1583	1584	271,7	0,88	213,3	338,0	54,4	105/108	25 224



ООО "НТТ"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

www.3cp.ru [E-mail:da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) den-cp@mail.ruИСПАРИТЕЛИ КОЖУХОТРУБНЫЕ фирмы **WTK** (Италия)

Технические данные приводятся при следующих параметрах: R22, температура кипения +2°C, температура перегрева 5°C, температура воды на входе +12°C, на выходе +7 С.

Тип	Qo, кВт	Расход воды м3/ч	Потери давления	Вместимость по хладагенту дм3	Вместимость по воде дм3	Присоед. диаметр (для хладагента) вх., мм	Присоед. диаметр (для хладагента) вых., мм	Цена EUR с учетом приваренных опор
-----	---------	------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------	---	--	------------------------------------

с тремя контурами холодильного агента

TCE 133	134	23,0	0,72	14,0	29,2	22,4	35,3	2 776
TCE 143	141	24,2	0,44	16,5	34,2	22,4	35,3	2 891
TCE 163	161	27,6	0,46	18,1	37,8	22,4	35,3	3 021
TCE 203	203	34,8	0,41	24,2	48,3	22,4	42,4	3 688
TCE 243	241	41,4	0,44	27,4	54,8	22,4	42,4	3 772
TCE 293	291	49,9	0,29	34,9	93,3	35,3	54,4	5 153
TCE 343	342	58,7	0,37	38,9	87,5	35,3	54,4	5 435
TCE 393	392	67,3	0,50	44,8	80,2	35,3	54,4	5 952
TCE 453	450	77,2	0,33	52,9	133,4	35,3	54,4	7 446
TCE 513	514	88,2	0,42	52,9	124,7	35,3	54,4	7 669
TCE 583	586	100,5	0,58	68,8	113,5	35,3	54,4	8 503
TCE 673	673	115,5	0,57	80,1	221,7	42,4	64,4	11 108
TCE 783	783	134,3	0,75	92,6	206,5	42,4	64,4	11 857
TCE 923	924	158,5	0,59	110,7	184,4	42,4	64,4	13 220
TCE 1053	1056	181,2	0,53	135,8	225,0	42,4	64,4	15 180
TCE 1133	1161	199,2	0,42	157,5	320,0	42,4	64,4	19 768
TCE 1223	1243	213,2	0,47	164,0	313,0	42,4	64,4	22 814
TCE 1373	1374	235,8	0,58	177,5	378,0	42,4	80,0	24 568
TCE 1533	1533	263,1	0,83	202,5	348,0	42,4	80,0	26 752
TCE 1583	1584	271,7	0,91	213,3	338,0	42,4	80,0	27 539

с четырьмя контурами холодильного агента

QCE 203	203	34,8	0,41	24,2	48,3	22,4	35,3	3 822
QCE 243	241	41,4	0,44	27,4	54,8	22,4	35,3	3 898
QCE 293	291	49,9	0,29	34,9	93,3	22,4	42,4	5 226
QCE 343	342	58,7	0,37	38,9	87,5	22,4	42,4	5 517
QCE 393	392	67,3	0,50	44,8	80,2	22,4	42,4	6 037
QCE 453	450	77,2	0,33	52,9	133,4	35,3	54,4	7 577
QCE 513	514	88,2	0,42	59,9	124,7	35,3	54,4	7 798
QCE 583	586	100,5	0,58	68,8	113,5	35,3	54,4	8 639
QCE 673	673	115,5	0,57	80,1	221,7	35,3	64,4	11 280
QCE 783	783	134,3	0,75	92,6	206,5	35,3	64,4	12 035
QCE 923	924	158,5	0,59	110,7	184,4	35,3	64,4	13 396
QCE 1053	1056	181,2	0,53	135,8	225,0	35,3	64,4	15 340
QCE 1133	1161	199,2	0,42	157,5	320,0	35,3	64,4	19 768
QCE 1223	1243	213,2	0,47	164,0	313,0	35,3	64,4	22 814
QCE 1373	1374	235,8	0,58	178,0	378,0	42,4	80,0	24 568
QCE 1533	1534	263,2	0,80	203,0	348,0	42,4	80,0	26 752
QCE 1583	1584	271,7	0,88	212,3	338,0	42,4	80,0	27 539

БАКИ:

TW 250	для испарителей CE 23,33,43,53	953
TW 480	для испарителей CE 63,73,83,103	1 498
TW 620	для испарителей CE 133,143,163	1 673
TW 1100	для испарителей CE 203,243,293,343,393 135,150,195,220,255	3 034
TW 1400	для испарителей CE 293,343,393 195,220,255	3 501
TW 2000	для испарителей CE 453,513,583 300,340,390	4 102
TW 2500	для испарителей CE 673,783,923,1053,1133,1223 430,510,610,700,825,865	4 732
TW 3000	для испарителей CE 1373,1533,1583	5 096



ООО "НТТ"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

www.3cp.ru [E-mail:da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) den-cp@mail.ruИСПАРИТЕЛИ КОЖУХОТРУБНЫЕ фирмы **WTK** (Италия)

Технические данные приводятся при следующих параметрах: R134a, температура кипения +2°C, температура перегрева 5°C, температура воды на входе +12°C, на выходе +7 С.

Тип	Qo, кВт	Расход воды м3/ч	Потери давления	Вместимость по хладагенту дм3	Вместимость по воде дм3	Присоед. диаметр (для хладагента) вх., мм	Присоед. диаметр (для хладагента) вых., мм	Цена EUR с учетом приваренных опор
-----	---------	------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------	---	--	------------------------------------

с одним контуром холодильного агента

SFE 135	113	19,4	0,44	24,2	48,3	42,4	64,4	3 473
SFE 150	128	22	0,39	27,4	54,8	42,4	64,4	3 555
SFE 195	165	28,3	0,36	34,9	93,9	54,4	80	5 207
SFE 220	188	32,3	0,43	38,9	87,5	54,4	80	5 507
SFE 255	234	40,1	0,48	44,8	80,2	54,4	80	6 025
SFE 300	253	43,5	0,44	52,9	133,4	67,1	105/108	7 674
SFE 340	309	53,1	0,46	59,9	124,7	67,1	105/108	7 962
SFE 390	350	60,1	0,47	68,8	113,5	67,1	105/108	8 715
SFE 430	376	64,5	0,45	80,1	221,7	67,1	105/108	10 538
SFE 510	449	77	0,51	92,6	206,5	67,1	105/108	11 527
SFE 610	545	93,5	0,50	110,7	184,4	67,1	105/108	12 887

с двумя контурами холодильного агента

DFE 135	113	19,4	0,44	24,2	48,3	35,3	54,4	3 798
DFE 150	128	22	0,39	27,4	54,8	35,3	54,4	3 886
DFE 195	165	28,3	0,36	34,9	93,9	35,3	64,4	5 320
DFE 220	188	32,3	0,43	38,9	87,5	35,3	64,4	5 620
DFE 255	234	40,1	0,48	44,8	80,2	35,3	64,4	6 161
DFE 300	253	43,5	0,44	52,9	133,4	42,4	80	7 796
DFE 340	309	53,1	0,46	59,9	124,7	42,4	80	8 031
DFE 390	350	60,1	0,47	68,8	113,5	42,4	80	8 829
DFE 430	376	64,5	0,45	80,1	221,7	67,1	105/108	11 235
DFE 510	449	77	0,51	92,6	206,5	67,1	105/108	11 969
DFE 610	545	93,5	0,50	110,7	184,4	67,1	105/108	13 340
DFE 700	617	105,9	0,47	135,8	225	67,1	105/108	15 543
DFE 825	725	124,3	0,42	153	310	64,4	105/108	19 935
DFE 865	753	129,3	0,45	160	303	64,4	105/108	20 519
DFE 935	831	142,5	0,41	178	378	64,4	105/108	23 170
DFE 1080	963	165,2	0,49	203	348	64,4	105/108	25 227
DFE 1150	1020	175	0,54	214	337	64,4	105/108	25 970
DFE 1300	1144	196,4	0,67	226	500	80	141,3	34 549
DFE 1400	1280	219,7	0,69	281	498	80	141,3	37 503
DFE 1520	1520	261,4	0,75	392	510	80	141,3	41 041
DFE 1700	1700	292,4	0,85	423	690	80	141,3	46 415
DFE 1970	1970	338,8	0,91	478	788	80	141,3	48 320

Дополнительные опции:

L-версия низкотемпературная (температура кипения до -40 °C) +10% к стоимости

4P-версия (с 4-мя ходами хладагента) +4% к стоимости

+500 удлинённая версия (стандартная длина +500мм) +12,5% к стоимости

Дополнительная перегородка L +2% к стоимости

Дополнительная перегородка R +5% к стоимости



ООО "НТТ"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

www.3cp.ru [E-mail:da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) den-cp@mail.ru

ИСПАРИТЕЛИ КОЖУХОТРУБНЫЕ фирмы **WTK** (Италия)

Технические данные приводятся при следующих параметрах: R134a, температура кипения +2°C, температура перегрева 5°C, температура воды на входе +12°C, на выходе +7 С.

Тип	Qo, кВт	Расход воды м3/ч	Потери давления	Вместимость по хладагенту дм3	Вместимость по воде дм3	Присоед. диаметр (для хладагента) вх., мм	Присоед. диаметр (для хладагента) вых., мм	Цена EUR с учетом приваренных опор
-----	---------	------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------	---	--	------------------------------------

с тремя контурами холодильного агента

TFE 825	725	124,3	0,42	153	310	42,4	64,4	20 170
TFE 865	753	129,3	0,45	160	303	42,4	64,4	21 079
TFE 935	831	142,5	0,41	178	378	42,4	105/108	23 859
TFE 1080	963	165,2	0,49	203	348	42,4	105/108	25 979
TFE 1150	1020	175	0,54	214	337	42,4	105/108	26 746
TFE 1300	1144	196,4	0,67	226	500	54,4	105/108	36 256
TFE 1400	1280	219,7	0,69	281	498	54,4	105/108	39 365
TFE 1520	1520	261,4	0,75	392	510	54,4	105/108	43 074
TFE 1700	1700	292,4	0,85	423	690	54,4	105/108	49 425
TFE 1970	1970	338,8	0,91	478	788	54,4	105/108	51 585

с четырьмя контурами холодильного агента

QFE 825	725	124,3	0,42	153	310	35,3	64,4	20 802
QFE 865	753	129,3	0,45	160	303	35,3	64,4	21 413
QFE 935	831	142,5	0,41	178	378	42,4	80	25 275
QFE 1080	963	165,2	0,49	203	348	42,4	80	27 525
QFE 1150	1020	175	0,54	214	337	42,4	80	28 335
QFE 1300	1144	196,4	0,67	226	500	64,4	105/108	37 350
QFE 1400	1280	219,7	0,69	281	498	64,4	105/108	40 548
QFE 1520	1520	261,4	0,75	392	510	64,4	105/108	44 383
QFE 1700	1700	292,4	0,85	423	690	64,4	105/108	51 353
QFE 1970	1970	338,8	0,91	478	788	64,4	105/108	53 677

Дополнительные опции:

L-версия низкотемпературная (температура кипения до -40 °С) +10% к стоимости

4P-версия (с 4-мя ходами хладагента) +4% к стоимости

+500 удлиненная версия (стандартная длина +500мм) +12,5% к стоимости

Дополнительная перегородка **L** +2% к стоимости

Дополнительная перегородка **R** +5% к стоимости