



ООО "НТТ"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)**КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ фирмы ALFA LAVAL (Швеция)**серия **AlfaBlueJunior**

с осевыми вентиляторами диам.350мм

с 4 ножками (доп.опция)

Модель	Ном. мощность Eurovent кВт	Расход воздуха м3/час	Уровень шума дБ	Вентиляторы	Поверхность м2	Объем труб дм3	Диам. входного патрубка мм	Диам. выходного патрубка мм	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Цена руб.
--------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	--------	--------------

**с пониженным уровнем шума**

Соед. Δ: dt=15К; двигатель: 230В; мощность 65Вт; потребляемый ток 0,31А; скорость вращения 945об/мин

AGL 351A	5,21	1665	27	1x350	12,22	1,4	12	12	775	313	529	21,15	<b>38 196</b>
AGL 351B	6,21	1542	27	1x350	18,33	2	12	12	775	313	529	23,17	<b>42 874</b>
AGL 351C	6,66	1437	27	1x350	24,43	2,7	16	16	775	313	529	25,37	<b>45 947</b>
AGL 352A	10,51	3330	30	2x350	24,43	2,5	16	16	1375	313	529	36,58	<b>62 007</b>
AGL 352B	12,65	3084	30	2x350	36,65	3,7	20	20	1375	313	529	40,63	<b>71 853</b>
AGL 352C	13,69	2874	30	2x350	48,87	4,9	20	20	1375	313	529	44,51	<b>73 878</b>
AGL 353A	16,01	4995	32	3x350	36,65	3,6	20	20	1975	313	529	52	<b>84 073</b>
AGL 353B	18,54	4626	32	3x350	54,98	5,3	22	22	1975	313	529	57,77	<b>93 360</b>
AGL 353C	20,34	4311	32	3x350	73,3	7,1	22	22	1975	313	529	63,5	<b>100 901</b>
AGL 354A	21,02	6660	33	4x350	48,84	4,9	28	28	1417	391	1030	89,79	<b>128 484</b>
AGL 354B	25,33	6167	33	4x350	73,3	7,4	28	28	1417	391	1030	96,34	<b>149 013</b>
AGL 354C	27,39	5748	33	4x350	97,74	9,8	28	28	1417	391	1030	103,1	<b>160 185</b>
AGL 356A	31,99	9990	35	6x350	73,3	7,1	28	28	2017	391	1030	133	<b>182 949</b>
AGL 356B	37,12	9251	35	6x350	110	10,7	35	35	2017	391	1030	143,3	<b>197 474</b>
AGL 356C	40,66	8622	35	6x350	146,6	14,2	35	35	2017	391	1030	153,3	<b>211 928</b>
AGL 358A	41,06	13320	36	8x350	97,74	9,3	35	35	2617	391	1030	175,1	<b>229 315</b>
AGL 358B	50,88	12330	36	8x350	146,6	14	35	35	2617	391	1030	187,9	<b>249 565</b>
AGL 358C	55,06	11500	36	8x350	195,5	18,6	35	35	2617	391	1030	201,1	<b>266 464</b>

**стандартный уровень шума**

Соед. Δ: dt=15К; двигатель: 230В; мощность 145Вт; потребляемый ток 0,68А; скорость вращения 1450об/мин

AGS 354A	27,9	10660	42	4x350	48,84	4,9	28	28	1417	391	1030	89,79	<b>128 484</b>
AGS 354B	32,32	9973	42	4x350	73,3	7,4	42	42	1417	391	1030	98,68	<b>149 013</b>
AGS 354C	37,78	9367	42	4x350	97,74	9,8	42	42	1417	391	1030	105,5	<b>160 185</b>
AGS 356A	39,7	15990	44	6x350	73,3	7,1	42	42	2017	391	1030	135,4	<b>182 949</b>
AGS 356B	51,82	14960	44	6x350	110	10,7	42	42	2017	391	1030	145	<b>197 474</b>
AGS 356C	59,03	14050	44	6x350	146,6	14,2	42	42	2017	391	1030	155	<b>211 928</b>
AGS 358A	54,86	21320	45	8x350	97,74	9,3	42	42	2617	391	1030	176,9	<b>229 315</b>
AGS 358B	70,84	19950	45	8x350	146,6	14	42	42	2617	391	1030	189,6	<b>249 565</b>
AGS 358C	75,68	18730	45	8x350	195,5	18,6	42	42	2617	391	1030	202,7	<b>266 464</b>



ООО "НТТ"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.  
[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

**КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ фирмы ALFA LAVAL (Швеция)  
 серия AlfaBlueJunior**

с осевыми вентиляторами диам.400мм; расстояние между пластинами 2,1мм; с 4 ножками (доп.опция)

Модель	Ном. Мощность Eurovent кВт	Расход воздуха м3/час	Уровень шума дБ	Вентиляторы	Поверхность м2	Объем труб дм3	Диам. входного патрубка мм	Диам. выходного патрубка мм	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Цена руб.
--------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	--------	--------------

**стандартный уровень шума**

Соед. Δ: dt=15K; двигатель: 230В; мощность 120Вт; потребляемый ток 0,55А; скорость вращения 940об/мин

AGS 401A	7,74	3323	40	1x400	13,44	1,5	16	16	780	362	555	19,68	<b>40 361</b>
AGS 401B	9,97	3107	40	1x400	20,16	2,2	16	16	780	362	555	21,9	<b>46 226</b>
AGS 402A	15,15	6647	43	2x400	26,88	2,7	22	22	1380	362	555	36,09	<b>66 406</b>
AGS 402B	20,08	6213	43	2x400	40,32	4	22	22	1380	362	555	40,34	<b>75 554</b>
AGS 403A	24,23	9970	45	3x400	40,32	3,9	28	28	1980	362	555	52,01	<b>90 357</b>
AGS 403B	30,91	9320	45	3x400	60,48	5,9	28	28	1980	362	555	58,28	<b>101 111</b>

**с пониженным уровнем шума**

Соед. Δ: dt=15K; двигатель: 230В; мощность 160Вт; потребляемый ток 0,7А; скорость вращения 1430об/мин

AGL 401A	6,31	2329	30	1x400	13,44	1,5	14	14	780	362	555	19,59	<b>40 361</b>
AGL 401B	7,94	2085	30	1x400	20,16	2,2	14	14	780	362	555	21,83	<b>46 226</b>
AGL 402A	12,31	4658	33	2x400	26,88	2,7	18	18	1380	362	555	35,91	<b>66 406</b>
AGL 402B	15,4	4170	33	2x400	40,32	4	18	18	1380	362	555	40,16	<b>75 554</b>
AGL 403A	19,71	6987	35	3x400	40,32	3,9	22	22	1980	362	555	51,74	<b>90 357</b>
AGL 403B	24,04	6255	35	3x400	60,48	5,9	22	22	1980	362	555	58,02	<b>101 111</b>

**КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ фирмы ALFA LAVAL (Швеция) серия AlfaBlueJunior**  
 с осевыми вентиляторами диам.500мм; расстояние между пластинами 2,1мм

**стандартный уровень шума**

Соед. Δ: dt=15K; двигатель: 400В; мощность 720Вт; потребляемый ток 1,41А; скорость вращения 1390об/мин

Соед. Υ: dt=15K; двигатель: 400В; мощность 550Вт; потребляемый ток 0,95А; скорость вращения 1180об/мин

Модель	Соед. Δ:			Соед. Υ:			Вентиляторы	Поверхность м2	Объем труб дм3	Диам. вх. патрубка мм	Диам. вых. патрубка мм	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Ножки (доп.опция)	Цена руб.
	Номинальная мощность кВт	Расх. возд. м3/ч	Уровень шума дБ	Номинальная мощность кВт	Расход воздух м3/ч	Уровень шума дБ											
AGS 501A	17,45	7768	44	16,20	6811	41	1x500	29,32	3	22	22	1105	428	828	44,24	4	<b>70 387</b>
AGS 501B	23,52	7359	44	21,54	6400	41	1x500	43,98	4,6	22	22	1105	428	828	48,95	4	<b>80 721</b>
AGS 501C	25,22	6996	44	22,78	6047	41	1x500	58,64	6,1	35	35	1105	428	828	54,54	4	<b>90 427</b>
AGS 502A	35	15540	47	32,48	13620	44	2x500	58,64	5,7	35	35	2015	428	828	83,04	4	<b>115 426</b>
AGS 502B	47,38	14720	47	43,32	12800	44	2x500	87,96	8,5	35	35	2015	428	828	92,18	4	<b>139 237</b>
AGS 502C	54,98	13990	47	49,68	12090	44	2x500	117,3	11,4	35	35	2015	428	828	101,3	4	<b>155 647</b>
AGS 503A	56,16	23300	49	52,11	20430	46	3x500	87,96	8,3	35	35	2915	428	828	121,2	4	<b>170 310</b>
AGS 503B	71,24	22080	49	65,1	19200	46	3x500	131,9	12,5	35	35	2915	428	828	134,8	4	<b>202 920</b>
AGS 503C	80,78	20990	49	72,84	18140	46	3x500	175,9	16,6	35	35	2915	428	828	149,8	4	<b>229 245</b>
AGS 504B	97,29	29430	50	89,05	25600	47	4x500	175,9	16,5	42	42	3815	428	828	193,1	6	<b>270 304</b>
AGS 504C	110,58	27990	50	99,78	24190	47	4x500	234,6	21,9	42	42	3815	428	828	211,2	6	<b>298 026</b>



ООО "НТТ"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) [E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)**КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ фирмы ALFA LAVAL (Швеция)****серия AlfaBlueJunior**

с осевыми вентиляторами diam.500мм

расстояние между пластинами 2,1мм

Модель	Соед.Δ:			Соед.Υ:			Вентиляторы	Поверхность м2	Объем труб дм3	Диам.вх.патрубка мм	Диам.вых.патрубка мм	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Ножки (доп.опция)	Цена РУБ.
	Номинальная мощность кВт	Расх. возд. м3/ч	Уровень шума дБ	Номинальная мощность кВт	Расход воздуха м3/ч	Уровень шума дБ											

**с пониженным уровнем шума**

Соед. Δ: dt=15K; двигатель: 400В; мощность 270Вт; потребляемый ток 0,69А; скорость вращения 930об/мин

Соед. Υ: dt=15K; двигатель: 400В; мощность 190Вт; потребляемый ток 0,4А; скорость вращения 800об/мин

AGL 501A	13,74	5158	35	12,81	4601	31	1x500	29,32	3	22	22	1105	428	828	44,24	4	<b>70 456</b>
AGL 501B	18,26	4851	35	16,84	4308	31	1x500	43,98	4,6	22	22	1105	428	828	48,95	4	<b>80 791</b>
AGL 501C	20,17	4582	35	18,4	4055	31	1x500	58,64	6,1	35	35	1105	428	828	54,54	4	<b>90 497</b>
AGL 502A	29,95	10320	38	27,96	9203	34	2x500	58,64	5,7	35	35	2015	428	828	83,04	4	<b>115 565</b>
AGL 502B	35,96	9702	38	33,09	8616	34	2x500	87,96	8,5	35	35	2015	428	828	92,18	4	<b>139 377</b>
AGL 502C	40,55	9164	38	36,94	8110	34	2x500	117,3	11,4	35	35	2015	428	828	101,3	4	<b>155 786</b>
AGL 503A	44,16	15470	40	41,13	13800	36	3x500	87,96	8,3	35	35	2915	428	828	121,2	4	<b>170 520</b>
AGL 503B	55,71	14550	40	51,33	12920	36	3x500	131,9	12,5	35	35	2915	428	828	134,8	4	<b>203 130</b>
AGL 503C	59,36	13750	40	54,06	12160	36	3x500	175,9	16,6	35	35	2915	428	828	149,8	4	<b>229 455</b>
AGL 504B	74	19400	41	68,1	17230	37	4x500	175,9	16,5	42	42	3815	428	828	193,1	6	<b>270 584</b>
AGL 504C	81,32	18330	41	74,03	16220	37	4x500	234,6	21,9	42	42	3815	428	828	211,2	6	<b>298 305</b>

**с низким уровнем шума**

Соед. Δ: dt=15K; двигатель: 400В; мощность 150Вт; потребляемый ток 0,4А; скорость вращения 680об/мин

Соед. Υ: dt=15K; двигатель: 400В; мощность 90Вт; потребляемый ток 0,18А; скорость вращения 560об/мин

AGQ 501A	12,22	3767	27	11,1	3242	23	1x500	29,32	3	22	22	1105	428	828	44,24	4	<b>70 387</b>
AGQ 501B	14,65	3535	27	12,99	3002	23	1x500	43,98	4,6	22	22	1105	428	828	48,95	4	<b>80 721</b>
AGQ 501C	15,79	3333	27	13,72	2801	23	1x500	58,64	6,1	35	35	1105	428	828	54,54	4	<b>90 427</b>
AGQ 502A	24,67	7534	30	22,37	6484	26	2x500	58,64	5,7	35	35	2015	428	828	83,04	4	<b>115 426</b>
AGQ 502B	28,69	7071	30	25,4	6004	26	2x500	87,96	8,5	35	35	2015	428	828	92,18	4	<b>139 237</b>
AGQ 502C	31,67	6666	30	27,5	5601	26	2x500	117,3	11,4	35	35	2015	428	828	101,3	4	<b>155 647</b>
AGQ 503A	36,17	11300	32	32,74	9726	28	3x500	87,96	8,3	35	35	2915	428	828	121,2	4	<b>170 310</b>
AGQ 503B	44,55	10610	32	39,45	9007	28	3x500	131,9	12,5	35	35	2915	428	828	134,8	4	<b>202 920</b>
AGQ 503C	48,37	9999	32	42,06	8402	28	3x500	175,9	16,6	35	35	2915	428	828	149,8	4	<b>229 245</b>
AGQ 504B	59,04	14140	33	52,24	12010	29	4x500	175,9	16,5	42	42	3815	428	828	193,1	6	<b>270 304</b>
AGQ 504C	63,42	13330	33	55,05	11200	29	4x500	234,6	21,9	42	42	3815	428	828	211,2	6	<b>298 026</b>



ООО "НТТ"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ фирмы ALFA LAVAL (Швеция)

серия **AlfaBlueJunior**

с осевыми вентиляторами диам.630мм

расстояние между пластинами 2,1мм

стандартный уровень шума

Соед. Δ: dt=15K; двигатель: 400В; мощность 1250Вт; потребляемый ток 2,48А; скорость вращения 1330об/мин

Соед. Υ: dt=15K; двигатель: 400В; мощность 840Вт; потребляемый ток 1,42А; скорость вращения 1040об/мин

Модель	Соед.Δ:			Соед.Υ:			Вентиляторы	Поверхность м2	Объем труб дм3	Диам. вх. патрубка мм	Диам. вых. патрубка мм	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Ножки (доп. опция)	Цена РУБ.
	Номинальная мощность кВт	Расх. возд. м3/ч	Уровень шума дБ	Номинальная мощность кВт	Расход воздуха м3/ч	Уровень шума дБ											
AGS 631A	26,44	11520	48	23,93	9617	44	1x630	40,72	4,2	28	28	1261	680	1034	85,72	4	<b>113 261</b>
AGS 631B	34,48	11010	48	30,52	9037	44	1x630	61,09	6,3	28	28	1261	680	1034	92,22	4	<b>131 137</b>
AGS 631C	37,78	10550	48	32,61	8532	44	1x630	81,45	8,3	42	42	1261	680	1034	101,1	4	<b>147 477</b>
AGS 632A	51,54	23040	51	46,53	19320	47	2x630	81,45	7,8	42	42	2261	680	1034	143,7	4	<b>174 361</b>
AGS 632B	69,65	22020	51	61,49	18070	47	2x630	122,2	11,8	42	42	2261	680	1034	156,3	4	<b>202 082</b>
AGS 632C	75,7	21100	51	65,31	17060	47	2x630	162,9	15,7	42	42	2261	680	1034	168,8	4	<b>224 567</b>
AGS 633A	81,66	34560	53	73,84	28850	49	3x630	122,2	11,5	42	42	3261	680	1034	217,9	4	<b>259 411</b>
AGS 633B	104,83	33030	53	92,46	27110	49	3x630	183,3	17,3	54	54	3261	680	1034	238,2	4	<b>301 936</b>
AGS 633C	120,12	31650	53	103,52	25600	49	3x630	244,3	23	54	54	3261	680	1034	257	4	<b>334 755</b>
AGS 634A	103,29	46080	54	93,21	38470	50	4x630	162,9	15,1	54	54	4261	680	1034	276,9	6	<b>340 202</b>
AGS 634B	132,24	44040	54	116,56	36150	50	4x630	244,3	22,7	64	64	4261	680	1034	304,7	6	<b>398 159</b>
AGS 634C	163,2	42190	54	141	34130	50	4x630	325,8	30,4	64	64	4261	680	1034	329,9	6	<b>443 478</b>
AGS 635A	134,05	57600	55	120,96	48090	51	5x630	203,6	18,8	64	64	5261	680	1034	358,8	8	<b>397 461</b>
AGS 635B	171,52	55050	55	151,09	45180	51	5x630	305,4	28,2	64	64	5261	680	1034	398,8	8	<b>452 974</b>
AGS 635C	196,28	52740	55	169,08	42660	51	5x630	407,2	37,7	64	64	5261	680	1034	420,8	8	<b>522 034</b>
AGS 636A	164,2	69120	56	148,31	57700	52	6x630	244,3	22,5	64	64	6261	680	1034	414,2	8	<b>465 543</b>
AGS 636B	210,38	66060	56	185,38	54220	52	6x630	366,5	33,8	64	64	6261	680	1034	451,3	8	<b>572 659</b>
AGS 636C	240,8	63290	56	207,4	51190	52	6x630	488,8	45,5	64	64	6261	680	1034	488,4	8	<b>673 072</b>



ООО "НТТ"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ фирмы ALFA LAVAL (Швеция)

### серия AlfaBlueJunior

с осевыми вентиляторами diam.630мм

расстояние между пластинами 2,1мм

### с пониженным уровнем шума

Соед. Δ: dt=15K; двигатель: 400В; мощность 600Вт; потребляемый ток 1,2А; скорость вращения 890об/мин

Соед. Υ: dt=15K; двигатель: 400В; мощность 400Вт; потребляемый ток 0,68А; скорость вращения 690об/мин

Модель	Соед.Δ:			Соед.Υ:			Вентиляторы	Поверхность м2	Объем труб дм3	Диам. вх. патрубка мм	Диам. вых. патрубка мм	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Ножки (доп. опция)	Цена РУБ.
	Номинальная мощность кВт	Расх. возд. м3/ч	Уровень шума дБ	Номинальная мощность кВт	Расход воздуха м3/ч	Уровень шума дБ											
AGL 631A	23,07	9018	39	20,3	7264	34	1x630	40,72	4,2	28	28	1261	680	1034	85,72	4	<b>113 261</b>
AGL 631B	29,28	8472	39	25,04	6698	34	1x630	61,09	6,3	28	28	1261	680	1034	92,22	4	<b>131 137</b>
AGL 631C	31,14	7997	39	25,94	6234	34	1x630	81,45	8,3	42	42	1261	680	1034	101,1	4	<b>147 477</b>
AGL 632A	44,48	18040	42	39,38	14530	37	2x630	81,45	7,8	42	42	2261	680	1034	143,7	4	<b>174 361</b>
AGL 632B	58,95	16940	42	50,31	13400	37	2x630	122,2	11,8	42	42	2261	680	1034	156,3	4	<b>202 082</b>
AGL 632C	66,98	15990	42	55,81	12470	37	2x630	162,9	15,7	42	42	2261	680	1034	168,8	4	<b>224 567</b>
AGL 633A	71,16	27060	44	62,57	21790	39	3x630	122,2	11,5	42	42	3261	680	1034	217,9	4	<b>259 411</b>
AGL 633B	88,63	25420	44	75,58	20090	39	3x630	183,3	17,3	54	54	3261	680	1034	238,2	4	<b>301 936</b>
AGL 633C	98,79	23990	44	82,08	18700	39	3x630	244,3	23	54	54	3261	680	1034	257	4	<b>334 755</b>
AGL 634A	89,77	36070	45	78,84	29060	40	4x630	162,9	15,1	54	54	4261	680	1034	276,9	6	<b>340 202</b>
AGL 634B	120,44	33890	45	102,99	26790	40	4x630	244,3	22,7	64	64	4261	680	1034	304,7	6	<b>398 159</b>
AGL 634C	134,6	31990	45	112	24940	40	4x630	325,8	30,4	64	64	4261	680	1034	329,9	6	<b>443 478</b>
AGL 635A	116,49	45090	46	102,26	36320	41	5x630	203,6	18,8	54	54	5261	680	1034	320,8	8	<b>377 420</b>
AGL 635B	144,78	42360	46	123,4	33490	41	5x630	305,4	28,2	54	54	5261	680	1034	351,8	8	<b>466 730</b>
AGL 635C	161,36	3990	46	134,1	31170	41	5x630	407,2	37,7	64	64	5261	680	1034	358,8	8	<b>536 838</b>
AGL 636A	142,87	54110	47	125,49	43590	42	6x630	244,3	22,5	64	64	6261	680	1034	372,2	8	<b>478 461</b>
AGL 636B	177,65	50830	47	151,39	40190	42	6x630	366,5	33,8	64	64	6261	680	1034	409,3	8	<b>589 139</b>
AGL 636C	198	47980	47	164	37400	42	6x630	488,8	45,5	64	64	6261	680	1034	446,4	8	<b>691 018</b>



ООО "НТТ"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ фирмы ALFA LAVAL (Швеция)

### серия AlfaBlueJunior

с осевыми вентиляторами diam.630мм

расстояние между пластинами 2,1мм

### с низким уровнем шума

Соед. Δ: dt=15K; двигатель: 400В; мощность 370Вт; потребляемый ток 0,88А; скорость вращения 650об/мин

Соед. Υ: dt=15K; двигатель: 400В; мощность 210Вт; потребляемый ток 0,18А; скорость вращения 470об/мин

Модель	Соед.Δ:			Соед.Υ:			Вентиляторы	Поверхность м2	Объем труб дм3	Диам. вх. патрубка мм	Диам. вых. патрубка мм	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Ножки (доп. опция)	Цена РУБ.
	Номинальная мощность кВт	Расх. возд. м3/ч	Уровень шума дБ	Номинальная мощность кВт	Расход воздуха м3/ч	Уровень шума дБ											
AGQ 631A	20,3	7262	33	16,94	5438	28	1x630	40,72	4,2	28	28	1261	680	1034	85,72	4	<b>113 261</b>
AGQ 631B	25,02	6687	33	20,1	4910	28	1x630	61,09	6,3	28	28	1261	680	1034	92,22	4	<b>131 137</b>
AGQ 631C	27,64	6204	33	21,56	4497	28	1x630	81,45	8,3	42	42	1261	680	1034	101,1	4	<b>147 477</b>
AGQ 632A	39,37	14520	36	32,82	10880	31	2x630	81,45	7,8	42	42	2261	680	1034	143,7	4	<b>174 361</b>
AGQ 632B	50,25	13370	36	40,31	9820	31	2x630	122,2	11,8	42	42	2261	680	1034	156,3	4	<b>202 082</b>
AGQ 632C	55,6	12410	36	43,26	8995	31	2x630	162,9	15,7	42	42	2261	680	1034	168,8	4	<b>224 567</b>
AGQ 633A	62,56	21780	38	52,14	16310	33	3x630	122,2	11,5	42	42	3261	680	1034	217,9	4	<b>259 411</b>
AGQ 633B	75,49	20060	38	60,51	14730	33	3x630	183,3	17,3	54	54	3261	680	1034	238,2	4	<b>301 936</b>
AGQ 633C	81,78	18610	38	63,56	13490	33	3x630	244,3	23	54	54	3261	680	1034	257	4	<b>334 755</b>
AGQ 634A	84,84	29050	39	71,01	21750	34	4x630	162,9	15,1	54	54	4261	680	1034	276,9	6	<b>340 202</b>
AGQ 634B	102,87	26750	39	82,58	19640	34	4x630	244,3	22,7	64	64	4261	680	1034	304,7	6	<b>398 159</b>
AGQ 634C	111,6	24820	39	86,67	17990	34	4x630	325,8	30,4	64	64	4261	680	1034	329,9	6	<b>443478</b>
AGQ 635A	102,24	36310	40	85,11	27190	35	5x630	203,6	18,8	54	54	5261	680	1034	320,8	8	<b>411 427</b>
AGQ 635B	123,26	33440	40	98,8	24550	35	5x630	305,4	28,2	54	54	5261	680	1034	351,8	8	<b>509 325</b>
AGQ 635C	140,65	31020	40	109,51	22490	35	5x630	407,2	37,7	54	54	5261	680	1034	383,1	8	<b>613 299</b>
AGQ 636A	125,47	43570	41	104,47	32630	36	6x630	244,3	22,5	54	54	6261	680	1034	369,2	8	<b>519 800</b>
AGQ 636B	151,22	40120	41	121,13	29460	36	6x630	366,5	33,8	54	54	6261	680	1034	406,3	8	<b>640 742</b>
AGQ 636C	164,00	37230	41	127	26980	36	6x630	489	45,5	54	54	6261	680	1034	444	8	<b>706 450</b>