



ООО "НТТ"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.
www.3cp.ru E-mail: da@3cp.ru den-cp@mail.ru

Конденсаторы воздушного охлаждения пр-ва "T-COOL"

Модель	Примерный Аналог	Производительность*, кВт (4-х полюсный вентилятор 1400 об/мин уровень шума 48-42 дБа 10м.) Стандартный	Производительность*, кВт (6-ти полюсный вентилятор 900 об/мин уровень шума 37-34 дБа, 10 м) Малошумный	Производительность*, кВт (8-ми полюсный вентилятор 630 об/мин уровень шума 29-33 дБа, 10 м) Ультра малошумный	Поверхность теплообмена (м ²)	Объем труб, (дм ³)	Требуемый вентилятор 4-х полюсный** (опция 6 -ти, 8-ми)		Диаметры патрубков		Габаритные размеры, L*В*Н (мм.)	Монтажн. размеры, мм.	Цена без вентиляторов, Евро с НДС
							Диаметр/ скорость (мм./об. мин)	Расход воздуха, м ³ /ч.	Вход, дюйм(мм.)	Выход, дюйм(мм.)			
D8	LH 44	8,8	6,6	4,8	14.1	2,05	1x350/1400	2900	5/8" (16)	5/8" (16)	515x155x425	452x80	130
G8	LH 53	13,0	9,8	7,1	19.8	2,73	1x450/1400	5200	5/8" (16)	5/8" (16)	708x205x525	655x125	177
K9	LH 64	17,0	12,8	9,3	27.2	3,77	2x350/1400	5800	5/8" (16)	5/8" (16)	900x155x425	855x70	216
Q7	LH 84	24,0	18,0	13,2	37.7	5,12	2x450/1400	9900	1 1/8" (28)	3/4" (18)	1150x220x625	1088x150	357
Q8	LH104	30,0	22,5	15,3	50	6,93	2x450/1400	9900	1 1/8" (28)	3/4" (18)	1150x220x625	1088x150	438
T9	LH 124	36,0	27,0	18,3	71.2	9,79	2x450/1400	9100	1 1/8" (28)	3/4" (18)	1150x220x675	1085x170	562
V6A	LH 135	52,0	39,0	26,5	95.9	13,09	2x500/1400	13000	1 1/8" (28)	7/8" (22)	1290x235x672	1220x150	726
W9A	-	65,0	48,0	33,1	127.7	17,37	2x500/1400	13000	1 3/8" (35)	7/8" (22)	1605x205x820	1520x150	945
Z9A	-	85,0	63,8	43,3	186.5	25,52	4x500/1400	26000	1 3/8" (35)	1 1/8" (28)	1620x220x1225	1535x150	1417

* - Производительность указана на R-404a, при dT=15к, То.с. =25°С;

** - Данные в таблице приведены для 4-х полюсных вентиляторов

Шаг оребрения - 2 мм. Теплообменные поверхности поставляются в корпусе с диффузором и поддоном снизу. Корпус окрашен порошковой краской в бежевый цвет RAL 7035. Конденсаторы монтируются вертикально (продув воздуха через конденсатор по линии горизонта), крепление с помощью болтов, в основании имеются специальные отверстия. Возможно применение с вентиляторами на 220 и на 380 В. Установка вентилятора на штатные места (крепление 4-мя болтами М6) подходит для различных типов вентиляторов производства «SYMBANG», «FMV ZIEHL», «S&P», «EBM».

Конденсаторы воздушного охлаждения серии ACV (вентиляторы 630 мм) пр-ва "Т-COOL"

Модель	Производительность*, кВт (4-х полюсный вентилятор 1400 об/мин уровень шума 48-42 дБа,10м) Стандартный	Производительность*, кВт (6-ти полюсный вентилятор 900 об/мин уровень шума 37-34 дБа,10м) Малозумный	Производительность*, кВт (8-ми полюсный вентилятор 630 об/мин уровень шума 29-33 дБа, 10м) Ультра малозумный	Поверхность теплообмена, (м ²)	Объем труб, (дм ³)	Требуемый вентилятор 4-х полюсный** (опция 6 -ти, 8-ми)		Диаметры патрубков		Габаритные размеры, L*В*Н (мм.)	Монтажн. размеры, мм.	Цена без вентиляторов, Евро с НДС
						Диаметр/ скорость (мм./об. мин)	Расход воздуха, м ³ /ч.	Вход, дюйм(мм.)	Выход, дюйм(мм.)			
ACV 2630 A93	93,0	69,0	47,5	138,4	24,2	2x630/1400	29000	1 5/8" (42)	1 1/8" (28)	2190x1173x343	2042x200	1 660
ACV 2630 B104	104,0	78,0	53,0	189,2	30,3	2x630/1400	28000	1 5/8" (42)	1 1/8" (28)	2190x1173x343	2042x200	2 060
ACV 3630 A130	129,3	96,7	65,9	196,6	32,7	3x630/1400	43000	1 5/8" (42)	1 1/8" (28)	2820x1173x343	2642x200	2 170
ACV 3630 B150	150,8	113,3	77,0	277,8	44,4	3x630/1400	40000	1 5/8" (42)	1 1/8" (28)	2800x1323x343	2642x200	2 820

Конденсаторы воздушного охлаждения серии FN пр-ва "Т-COOL"

Модель	Производительность*, кВт (4-х полюсный вентилятор 1400 об/мин уровень шума 48-42 дБа, 10м) Стандартный	Производительность*, кВт (6-ти полюсный вентилятор 900 об/мин уровень шума 37-34 дБа, 10 м) Малозумный	Производительность*, кВт (8-ми полюсный вентилятор 630 об/мин уровень шума 29-33 дБа, 10м) Ультра малозумный	Поверхность теплообмена, (м ²)	Объем труб, (см ³)	Требуемый вентилятор		Диаметры патрубков		Габаритные размеры, L*В*Н (мм.)	Монтажн. размеры, мм.	Цена без вентиляторов, Евро с НДС
						Диаметр/ скорость (мм./об. мин)	Расход воздуха м ³ /ч.	Вход, дюйм(мм.)	Выход, дюйм(мм.)			
FN 8,4	6,2	4,6	3,2	8,4	1,5	1x350/1400	2800	5/8 (16)	1/2(12)	500x130x430	440x100	80
FN 11,5	7,5	5,6	3,8	11,5	1,9	1x350/1400	2900	5/8 (16)	1/2(12)	480x180x430	430x140	115
FN 33	20,7	15,5	10,5	33,0	5,2	2x350/1400	5800	3/4 (18)	5/8(16)	900x200x480	840x130	323
FN 80	42,0	31,5	21,45	80,0	12,9	2x450/1400	9100	1 1/8 (26)	3/4(18)	1250x200x930	1170x120	821

* - Производительность указана на R-404a, при dT=15k, To.c. =25°C;

** -Данные в таблице приведены для 4-х полюсных вентиляторов

Шаг оребрения - 2 мм. Теплообменные поверхности поставляются в корпусе с диффузором и поддоном снизу. Корпус окрашен порошковой краской в бежевый цвет RAL 7035. Конденсаторы монтируются вертикально (продув воздуха через конденсатор по линии горизонта), крепление с помощью болтов, в основании имеются специальные отверстия. Возможно применение с вентиляторами на 220 и на 380 В. Установка вентилятора на штатные места (крепление 4-мя болтами М6) подходит для различных типов вентиляторов производства «SYMBANG», «FMV ZIENL», «S&P, «EBM».

Оплата производится в рублях на момент заказа по текущему курсу Евро ЦБ РФ.