



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.  
[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

Марка компрессора	Qo* на R-22, Вт. при Тк.=30 °С		Объем производ, м³/ч		Цена, Евро с НДС	Дополнительные принадлежности				
	To=-30 °С	To=-40 °С	HP	LP		ТЭН картера	PKC (Danfoss)	Жидкостной переохладитель (смонтированный)	Жидкостной переохладитель (не смонтированный)	Масляный вентиль
<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ 2x СТУПЕНЧАТЫЕ КОМПРЕССОРЫ (LBP, 380 В) производства "BITZER" (ГЕРМАНИЯ)</b>										
<b>S4T-5.2 Y</b>	6710	4290	19,7	12,6	<b>3 580</b>	50,90	69,19	829,9	324,9	49,9
<b>S4N-8.2 Y</b>	9700	6220	28,0	17,9	<b>3 940</b>	50,90	69,19	829,9	324,9	49,9
<b>S4G-12.2 Y</b>	14660	9440	42,3	27,0	<b>5 460</b>	50,90	69,19	829,9	324,9	49,9
<b>S6J-16.2 Y</b>	21250	13840	63,5	31,8	<b>6 810</b>	53,79	69,19	1021,9	402,9	49,9
<b>S6H-20.2 Y</b>	24650	16040	73,6	36,9	<b>6 980</b>	53,79	69,19	1021,9	402,9	49,9
<b>S6G-25.2 Y</b>	28300	18410	84,5	42,3	<b>7 820</b>	53,79	69,19	1021,9	402,9	49,9
<b>S6F-30.2 Y</b>	33850	22000	101,1	50,5	<b>9 200</b>	53,79	69,19	1021,9	402,9	49,9
<b>S66J-32.2 Y</b>	42500	27680	2x63,5	2x31,8	<b>13 990</b>	107,58	138,38	20439,9	804,9	101,9
<b>S66H-40.2 Y</b>	49300	32080	2x73,6	2x36,9	<b>14 770</b>	107,58	138,38	20439,9	804,9	101,9
<b>S66G-50.2 Y</b>	56600	36820	2x84,5	2x42,3	<b>16 440</b>	107,58	138,38	20439,9	804,9	101,9
<b>S66F-60.2Y</b>	67700	44000	2x101,1	2x50,5	<b>19 230</b>	107,58	138,38	20439,9	804,9	101,9

В стандартную комплектацию входит: прибор защиты электродвигателя компрессора SE-B2 (230V-1-50/60Hz) обеспечивающий контроль температуры обмоток (датчик вмонтирован), запорные вентили на всасывании и нагнетании, заправка компрессора эфирным маслом BSE32, антивибрационные демпфера (комплектация по запросу).

В состав жидкостного переохладителя входят: ПТО в теплоизоляции, электромагнитный вентиль, TPB фильтр осушитель, смотровое стекло с индикатором влажности

Прибор защиты электродвигателя имеет следующие функции: контроль температуры обмоток, контроль пропадания фаз, задержка включения компрессора после каждого выключения 5мин, контроль температуры нагнетания при подключенном датчике.

Датчик температуры нагнетания PTC140 - **S4T-5.2 Y..... S6F-30.2 Y – 110 EURO с НДС**  
**S66J-32.2 Y..... S66F-60.2Y – 220 EURO с НДС**