



ООО "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ"

Тел:+7 812 910-85-10, 702-10-46, факс:+7 812 702-10-47.

[E-mail:den-cp@rambler.ru](mailto:den-den-cp@rambler.ru)

Охладители жидкости фирмы ALFA LAVAL

(серия ALFAGREEN)

с осевыми вентиляторами диаметром 500мм

Стандартный уровень шума

Тип	DCS503A	DCS503B	DCS503C	DCS504B	DCS504C
Соед. Δ: Δt=15K; двигатель	мощн.=0,71кВт; ток=1,29А; ск.вращ.=1326об./мин.				
Номин.мощность кВт	59,4	71,3	77,1	95,2	102,8
Расход воздуха м ³ /ч	21850	20540	19390	27380	25860
Уровень шума дБ	56	56	56	57	57
Соед. Υ: Δt=15K; двигатель	мощн.=0,49кВт; ток=0,78А; ск.вращ.=1059об./мин.				
Номин.мощность кВт	51,4	60,0	63,5	80,0	84,7
Расход воздуха м ³ /ч	17650	16380	15340	21830	20460
Уровень шума дБ	50	50	50	51	51

Пониженный уровень шума

Тип	DCL503A	DCL503B	DCL503C	DCL504B	DCL504C
Соед. Δ: Δt=15K; двигатель	мощн.=0,26кВт; ток=0,6А; ск.вращ.=842об./мин.				
Номин.мощность кВт	44,0	50,2	51,9	67,3	69,4
Расход воздуха м ³ /ч	14020	12930	12040	17250	16050
Уровень шума дБ	47	47	47	48	48
Соед. Υ: Δt=15K; двигатель	мощн.=0,15кВт; ток=0,27А; ск.вращ.=624об./мин.				
Номин.мощность кВт	35,9	39,7	40,0	53,2	53,4
Расход воздуха м ³ /ч	10670	9720	8950	12960	11940
Уровень шума дБ	37	37	37	38	38

Низкий уровень шума

Тип	DCQ503A	DCQ503B	DCQ503C	DCQ504B	DCQ504C
Соед. Δ: Δt=15K; двигатель	мощн.=0,12кВт; ток=0,3А; ск.вращ.=614об./мин.				
Номин.мощность кВт	35,0	38,6	39,0	51,4	52,0
Расход воздуха м ³ /ч	10120	9320	8640	12420	11520
Уровень шума дБ	37	37	37	38	38
Соед. Υ: Δt=15K; двигатель	мощн.=0,07кВт; ток=0,14А; ск.вращ.=455об./мин.				
Номин.мощность кВт	21,6	24,3	25,5	32,4	33,9
Расход воздуха м ³ /ч	5520	5480	5440	7310	7250
Уровень шума дБ	34	34	34	35	35

Технические данные

Вентиляторы кол-во x Øмм	3x500	3x500	3x500	4x500	4x500
Поверхность м ²	84,3	126,5	168,7	168,7	224,9
Объем труб дм ³	14	20	26	26	34
Размеры: длина мм	2942	2942	2942	3842	3842
ширина мм	828	828	828	828	828
высота мм	948	948	948	948	948
Вес кг	134	151	165	204	223
Ножки шт.	4	4	4	6	6

Цена руб.	114 870	128 310	141 925	171 675	188 440
Стоимость ножек руб.	4 690	4 690	4 690	6 580	6 580



ООО "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ"

Тел:+7 812 910-85-10, 702-10-46, факс:+7 812 702-10-47.

[E-mail:den-cp@rambler.ru](mailto:den-cp@rambler.ru)

Охладители жидкости фирмы ALFA LAVAL

(серия ALFAGREEN)

с осевыми вентиляторами диаметром 630мм

Стандартный уровень шума

Тип	DCS 632A	DCS 632B	DCS 632C	DCS 633A	DCS 633B	DCS 633C	DCS 634A	DCS 634B	DCS 634C
Соед. Δ : $\Delta t=15K$; двигатель	мощн.=1,9кВт; ток=3,2А; ск.вращ.=1340об./мин.								
Ном.мощн. EUROVENT кВт	66,1	85,3	97,1	100,5	127,6	145,2	132,9	169,2	192,5
Расход воздуха м ³ /ч	31940	30460	29080	47960	45760	43710	63990	61060	58350
Уровень шума дБ	62	62	62	64	64	64	65	65	65
Соед. Υ : $\Delta t=15K$; двигатель	мощн.=1,35кВт; ток=2,2А; ск.вращ.=1070об./мин.								
Ном.мощн. EUROVENT кВт	58,9	74,3	83,0	89,5	111,2	124,0	118,4	147,3	164,5
Расход воздуха м ³ /ч	25810	24410	23190	38760	36690	34870	51710	48960	46540
Уровень шума дБ	56	56	56	58	58	58	59	59	59
Цена руб.	133 525	147 630	161 525	193 025	213 430	235 550	253 715	277 900	309 015
Стоимость ножек руб.	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	8 820	8 820	8 820

Пониженный уровень шума

Тип	DCL 632A	DCL 632B	DCL 632C	DCL 633A	DCL 633B	DCL 633C	DCL 634A	DCL 634B	DCL 634C
Соед. Δ : $\Delta t=15K$; двигатель	мощн.=0,69кВт; ток=1,25А; ск.вращ.=900об./мин.								
Ном.мощн. EUROVENT кВт	51,1	63,2	69,8	76,5	95,1	104,8	101,2	127,0	140,0
Расход воздуха м ³ /ч	19690	18910	18160	29560	28410	27300	39430	37900	36430
Уровень шума дБ	49	49	49	51	51	51	52	52	52
Соед. Υ : $\Delta t=15K$; двигатель	мощн.=0,48кВт; ток=0,78А; ск.вращ.=690об./мин.								
Ном.мощн. EUROVENT кВт	45,5	54,7	59,0	68,1	82,4	88,7	90,0	110,1	118,4
Расход воздуха м ³ /ч	16290	15420	14630	24460	23170	22000	32630	30920	29360
Уровень шума дБ	43	43	43	45	45	45	46	46	46
Цена руб.	113 820	127 820	141 820	163 380	183 820	205 940	214 305	238 490	269 605
Стоимость ножек руб.	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	8 820	8 820	8 820

Низкий уровень шума

Тип	DCQ 632A	DCQ 632B	DCQ 632C	DCQ 633A	DCQ 633B	DCQ 633C	DCQ 634A	DCQ 634B	DCQ 634C
Соед. Δ : $\Delta t=15K$; двигатель	мощн.=0,33кВт; ток=0,80А; ск.вращ.=650об./мин.								
Ном.мощн. EUROVENT кВт	41,8	50,1	53,8	63,4	75,3	81,4	82,8	100,6	108,9
Расход воздуха м ³ /ч	14290	13650	13040	21460	20500	19600	28630	27360	26160
Уровень шума дБ	42	42	42	44	44	44	45	45	45
Соед. Υ : $\Delta t=15K$; двигатель	мощн.=0,19кВт; ток=0,38А; ск.вращ.=480об./мин.								
Ном.мощн. EUROVENT кВт	36,1	41,8	43,6	54,8	62,8	66,0	71,6	83,9	88,3
Расход воздуха м ³ /ч	11460	10750	10140	17210	16170	15240	22970	21580	20350
Уровень шума дБ	34	34	34	36	36	36	37	37	37
Цена руб.	113 820	127 820	141 820	163 380	183 820	205 940	214 305	238 490	269 605
Стоимость ножек руб.	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	8 820	8 820	8 820

Технические данные

Вентиляторы кол-во x Øмм	2x630	2x630	2x630	3x630	3x630	3x630	4x630	4x630	4x630
Поверхность м ²	177	265,5	353,9	267,3	400,9	534,5	357,6	536,3	715,1
Объем труб дм ³	17	24,7	33	25,5	37	49,5	34	49	65
Размеры: длина мм	3177	3177	3177	4427	4427	4427	5677	5677	5677
ширина мм	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175
высота мм	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377
Вес кг	233	257	281	328	367	403	430	477	525
Ножки шт.	4	4	4	4	4	4	6	6	6



ООО "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ"

Тел:+7 812 910-85-10, 702-10-46, факс:+7 812 702-10-47.

[E-mail:den-cp@rambler.ru](mailto:den-cp@rambler.ru)

Охладители жидкости фирмы ALFA LAVAL

(серия ALFAGREEN)

с осевыми вентиляторами диаметром 630мм

Особо низкий уровень шума

Тип	DCR 632A	DCR 632B	DCR 632C	DCR 633A	DCR 633B	DCR 633C	DCR 634A	DCR 634B	DCR 634C
Соед. Δ: Δt=15K;	мощн.=0,125кВт; ток=0,33А; ск.вращ.=430об./мин.								
Ном.мощн. EUROVENT	31,9	36,2	37,7	47,9	54,9	57,2	64,0	73,4	76,5
Расход воздуха	9460	8990	8540	14200	13510	12850	18950	18030	17150
Уровень шума	32	32	32	34	34	34	35	35	35
Соед. γ: Δt=15K;	мощн.=0,085кВт; ток=0,14А; ск.вращ.=330об./мин.								
Ном.мощн. EUROVENT	26,9	29,5	29,9	40,3	44,6	45,3	53,9	59,7	60,6
Расход воздуха	7480	7000	6570	11240	10520	9880	15000	14040	13190
Уровень шума	26	26	26	28	28	28	29	29	29

Технические данные

Вентиляторы кол-во x Øмм	2x630	2x630	2x630	3x630	3x630	3x630	4x630	4x630	4x630
Поверхность м ²	177	265,5	353,9	267,3	400,9	534,5	357,6	536,3	715,1
Объем труб дм ³	17	24,7	33	25,5	37	49,5	34	49	65
Размеры: длина мм	3177	3177	3177	4427	4427	4427	5677	5677	5677
ширина мм	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175
высота мм	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377
Вес кг	233	257	281	328	367	403	430	477	525
Ножки шт.	4	4	4	4	4	4	6	6	6

Цена руб.	113 820	127 820	141 820	163 380	183 820	205 940	214 305	238 490	269 605
Стоимость ножек руб.	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	8 820	8 820	8 820



ООО "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ"

Тел:+7 812 910-85-10, 702-10-46, факс:+7 812 702-10-47.

[E-mail:den-cp@rambler.ru](mailto:den-cp@rambler.ru)

Охладители жидкости фирмы ALFA LAVAL (серия ALFAGREEN)
с осевыми вентиляторами диаметром 800мм
Стандартный уровень шума

Тип	DCS804A	DCS804B	DCS804C	DCS805A	DCS805B	DCS805C
Соед. Δ : $\Delta t=15K$; двигатель	мощн.=2,0кВт; ток=4,0А; ск.вращ.=880об./мин.					
Номин.мощность кВт	178,2	223,5	250,2	214,0	283,4	317,0
Расход воздуха м ³ /ч	84900	79200	74200	106200	99100	92900
Уровень шума дБ	57	57	57	58	58	58
Соед. Υ : $\Delta t=15K$; двигатель	мощн.=1,25кВт; ток=2,3А; ск.вращ.=660об./мин.					
Номин.мощность кВт	154,2	187,2	203,4	185,4	237,3	257,4
Расход воздуха м ³ /ч	65300	59900	55500	81600	75000	69500
Уровень шума дБ	50	50	50	51	51	51

Пониженный уровень шума

Тип	DCL804A	DCL804B	DCL804C	DCL805A	DCL805B	DCL805C
Соед. Δ : $\Delta t=15K$; двигатель	мощн.=1,05кВт; ток=2,4А; ск.вращ.=680об./мин.					
Номин.мощность кВт	154,4	189,5	212,0	185,6	240,2	263,5
Расход воздуха м ³ /ч	65400	61100	57200	81800	76400	71600
Уровень шума дБ	50	50	50	51	51	51
Соед. Υ : $\Delta t=15K$; двигатель	мощн.=0,77кВт; ток=1,5А; ск.вращ.=530об./мин.					
Номин.мощность кВт	136,0	161,7	176,0	163,6	204,8	218,6
Расход воздуха м ³ /ч	52600	48300	44700	65800	60400	56000
Уровень шума дБ	45	45	45	47	47	47

Низкий уровень шума

Тип	DCQ804A	DCL804B	DCL804C	DCL805A	DCL805B	DCL805C
Соед. Δ : $\Delta t=15K$; двигатель	мощн.=0,37кВт; ток=1,2А; ск.вращ.=440об./мин.					
Номин.мощность кВт	115,2	136,7	143,3	146,0	169,7	180,6
Расход воздуха м ³ /ч	40300	37200	34600	50400	46500	43200
Уровень шума дБ	41	41	41	42	42	42
Соед. Υ : $\Delta t=15K$; двигатель	мощн.=0,20кВт; ток=0,5А; ск.вращ.=340об./мин.					
Номин.мощность кВт	96,3	110,0	112,4	121,9	136,6	141,5
Расход воздуха м ³ /ч	30700	28000	25800	38400	35100	32300
Уровень шума дБ	35	35	35	36	36	36

Особо низкий уровень шума

Тип	DCR804A	DCL804B	DCL804C	DCL805A	DCL805B	DCL805C
Соед. Δ : $\Delta t=15K$; двигатель	мощн.=0,25кВт; ток=0,62А; ск.вращ.=380об./мин.					
Номин.мощность кВт	109,2	124,0	129,0	135,5	154,1	161,2
Расход воздуха м ³ /ч	35900	32700	30100	44900	41000	37700
Уровень шума дБ	38	38	38	39	39	39
Соед. Υ : $\Delta t=15K$; двигатель	мощн.=0,11кВт; ток=0,27А; ск.вращ.=240об./мин.					
Номин.мощность кВт	78,9	84,1	83,2	97,9	104,5	104,0
Расход воздуха м ³ /ч	22600	20100	18200	28200	25200	22800
Уровень шума дБ	27	27	27	28	28	28

Технические данные

Вентиляторы кол-во x \varnothing мм	4x800	4x800	4x800	5x800	5x800	5x800
Поверхность м ²	482	723	964	604	906	1207
Объем труб дм ³	42	63,4	84,5	53	79	106
Размеры: длина мм	5717	5717	5717	7027	7027	7027
ширина мм	1495	1495	1495	1495	1495	1495
высота мм	1406	1406	1406	1406	1406	1406
Вес кг	553	617	681	679	760	843
Ножки шт.	6	6	6	8	8	8

Цена руб.	313 145	353 115	387 275	387 065	435 820	484 960
Стоимость ножек руб.	8 820	8 820	8 820	11 305	11 305	11 305



ООО "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ"

Тел:+7 812 910-85-10, 702-10-46, факс:+7 812 702-10-47.

[E-mail:den-cp@rambler.ru](mailto:den-cp@rambler.ru)

Охладители жидкости фирмы ALFA LAVAL (серия ALFAGREEN)

с осевыми вентиляторами диаметром 910мм

Стандартный уровень шума

Тип	DCS 902A	DCS 902B	DCS 902C	DCS 903A	DCS 903B	DCS 903C	DCS 904A	DCS 904B	DCS 904C
Соед. Δ: Δt=15K; двигатель	мощн.=1,65кВт; ток=3,5А; ск.вращ.=860об./мин.								
Ном.мощн. EUROVENT кВт	100,5	127,7	143,1	151,2	188,6	215,1	194,7	256,4	285,7
Расход воздуха м ³ /ч	44500	42100	40000	66800	63300	60000	89100	84400	80000
Уровень шума дБ	57	57	57	59	59	59	60	60	60
Соед. Υ: Δt=15K; двигатель	мощн.=1,0кВт; ток=1,8А; ск.вращ.=660об./мин.								
Ном.мощн. EUROVENT кВт	87,2	107,5	117,3	131,2	159,1	176,3	169,1	215,9	234,2
Расход воздуха м ³ /ч	34700	32500	30700	52200	48900	45900	69600	65200	61300
Уровень шума дБ	51	51	51	53	53	53	54	54	54

Пониженный уровень шума

Тип	DCL 902A	DCL 902B	DCL 902C	DCL 903A	DCL 903B	DCL 903C	DCL 904A	DCL 904B	DCL 904C
Соед. Δ: Δt=15K; двигатель	мощн.=0,9кВт; ток=2,2А; ск.вращ.=640об./мин.								
Ном.мощн. EUROVENT кВт	86,4	104,9	116,0	127,6	158,6	172,9	173,5	210,6	229,7
Расход воздуха м ³ /ч	33200	31400	29800	49800	47100	44700	66500	62900	59700
Уровень шума дБ	50	50	50	52	52	52	53	53	53
Соед. Υ: Δt=15K; двигатель	мощн.=0,47кВт; ток=1,05А; ск.вращ.=440об./мин.								
Ном.мощн. EUROVENT кВт	69,1	80,5	86,3	102,1	121,6	128,7	138,6	161,5	171,0
Расход воздуха м ³ /ч	23200	21700	20600	34900	32700	30800	46600	43600	41100
Уровень шума дБ	42	42	42	44	44	44	45	45	45

Низкий уровень шума

Тип	DCQ 902A	DCQ 902B	DCQ 902C	DCQ 903A	DCQ 903B	DCQ 903C	DCQ 904A	DCQ 904B	DCQ 904C
Соед. Δ: Δt=15K; двигатель	мощн.=0,33кВт; ток=0,83А; ск.вращ.=440об./мин.								
Ном.мощн. EUROVENT кВт	65,7	76,9	81,8	99,3	115,2	122,4	131,9	153,1	163,4
Расход воздуха м ³ /ч	21500	20300	19200	32300	30400	28700	43100	40600	38300
Уровень шума дБ	40	40	40	42	42	42	43	43	43
Соед. Υ: Δt=15K; двигатель	мощн.=0,19кВт; ток=0,38А; ск.вращ.=330об./мин.								
Ном.мощн. EUROVENT кВт	55,3	62,6	65,1	83,5	93,9	97,4	110,9	124,7	130,1
Расход воздуха м ³ /ч	16800	15600	14700	25200	23400	22000	33600	31200	29400
Уровень шума дБ	34	34	34	36	36	36	37	37	37

Технические данные

Вентиляторы кол-во x Øмм	2x910	2x910	2x910	3x910	3x910	3x910	4x910	4x910	4x910
Поверхность м ²	300	449	605	452	678	903	604	906	1207
Объем труб дм ³	27	41	53	40,9	61,5	80	53	79	106
Размеры: длина мм	4081	4081	4081	5719	5719	5719	7357	7357	7357
ширина мм	1495	1495	1495	1495	1495	1495	1495	1495	1495
высота мм	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
Вес кг	374	415	455	529	591	651	686	769	849
Ножки шт.	4	4	4	4	4	4	6	6	6

Цена руб.	185 360	208 915	232 645	270 130	305 165	341 250	350 420	402 185	442 960
Стоимость ножек руб.	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	8 820	8 820	8 820



ООО "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ"

Тел:+7 812 910-85-10, 702-10-46, факс:+7 812 702-10-47.

[E-mail:den-cp@rambler.ru](mailto:den-cp@rambler.ru)

Охладители жидкости фирмы ALFA LAVAL

(серия ALFAGREEN)

с осевыми вентиляторами диаметром 910мм

Особо низкий уровень шума

Тип	DCR 902A	DCR 902B	DCR 902C	DCR 903A	DCR 903B	DCR 903C	DCR 904A	DCR 904B	DCR 904C
Соед. Δ:Δt=15K;	мощн.=0,27кВт; ток=0,70А; ск.вращ.=390об./мин.								
Ном.мощн. EUROVENT	62,4	72,7	76,2	94,4	109,4	114,0	125,3	146,0	152,2
Расход воздуха	20000	18700	17600	30000	28100	26400	40000	37500	35200
Уровень шума	37	37	37	39	39	39	40	40	40
Соед. Υ:Δt=15K;	мощн.=0,14кВт; ток=0,32А; ск.вращ.=250об./мин.								
Ном.мощн. EUROVENT	44,6	49,1	49,5	67,5	73,9	74,1	89,6	98,6	98,9
Расход воздуха	12500	11500	10800	18800	17300	16200	25000	23100	21600
Уровень шума	25	25	25	27	27	27	28	28	28

Технические данные

Вентиляторы кол-во x Øмм	2x910	2x910	2x910	3x910	3x910	3x910	4x910	4x910	4x910
Поверхность м ²	300	449	605	452	678	903	604	906	1207
Объем труб дм ³	27	41	53	40,9	61,5	80	53	79	106
Размеры: длина мм	4081	4081	4081	5719	5719	5719	7357	7357	7357
ширина мм	1495	1495	1495	1495	1495	1495	1495	1495	1495
высота мм	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
Вес кг	374	415	455	529	591	651	686	769	849
Ножки шт.	4	4	4	4	4	4	6	6	6

Цена руб.	185 360	208 915	232 645	270 130	305 165	341 250	350 420	402 185	442 960
Стоимость ножек руб.	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	8 820	8 820	8 820