



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ "Free Air NRG" фирмы Basetec (Германия)

CUBE F шаг оребрения 7 мм

Тип	CUBE F-016	CUBE F-021	CUBE F-032	CUBE F-043	CUBE F-049	CUBE F-063	CUBE F-083	CUBE F-098
Qo*, кВт при $\Delta T=7K, t_o=-25^{\circ}C$	1,6	2,1	3,2	4,3	4,9	6,3	8,3	9,8
Площадь поверхности м ²	8,6	11,3	17,1	22,8	25,7	34,1	42,1	47,4
Расход воздуха м ³ /ч	1640	1570	3260	3140	4890	4710	6500	10170
Длина воздушной струи м	8	8	10	9	10	9	14	16
Вес кг	21,4	23,7	35,2	39,4	49,5	55,6	65,4	83,2
Мощность эл.оттайки кВт	1,44	1,44	2,37	2,37	3,5	3,5	6,2	6,6
Цена с эл.оттайкой РУБ.	50000	53000	66000	80000	99000	105000	122000	135000
Цена с эл.оттайкой за блок без вентиляторов РУБ.	40000	43000	48000	62000	69000	78000	99000	101000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вентилятор	1x315	1x315	2x315	2x315	3x315	3x315	2x400	3x400
Потребляемая мощность кВт	0,095	0,095	0,190	0,190	0,285	0,285	0,380	0,570
Потребляемый ток А	0,42	0,42	0,84	0,84	1,26	1,26	1,7	2,55
Размеры: длина мм	745	745	1205	1205	1665	1665	1745	2455
ширина мм	450	450	450	450	450	450	575	575
высота мм	442	442	442	442	422	442	542	542
Диаметр вход. патрубка мм	16	16	16	16		22	22	22
Диаметр выход. патрубка мм	18	18	18	18		22	28	28
Объем дм ³	2,2	2,9	3,8	5	5,4	7,1	8,9	9,6

CUBE F шаг оребрения 7 мм

Тип	CUBE F-125	CUBE F-139	CUBE F-176	CUBE F-210	CUBE F-269	CUBE F-317	CUBE F-347
Qo*, кВт при $\Delta T=7K, t_o=-25^{\circ}C$	12,5	13,9	17,6	21,0	26,9	31,7	34,7
Площадь поверхности м ²	63,2	64,1	85,4	106,8	128,2	160,3	171,0
Расход воздуха м ³ /ч	9750	13206	12879	12650	19319	18975	25759
Длина воздушной струи м	15	20	20	20	21	21	22
Вес кг	94	116,5	134,3	151,2	192,9	219,2	254,9
Мощность эл.оттайки кВт	8,2	11,2	11,15	12,9	15,2	17,6	21,1
Цена с эл.оттайкой РУБ.	178000	204000	217000	279000	332000	398000	427000
Цена с эл.оттайкой за блок без вентиляторов РУБ.	140000	168000	183000	244000	277000	344000	353000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вентилятор колич./диам.мм	3x400	2x500	2x500	2x500	3x500	3x500	4x500
Потребляемая мощность кВт	0,570	1,380	1,380	1,380	2,070	2,070	2,760
Потребляемый ток А	2,55	3,1	3,1	3,1	4,65	4,65	6,2
Размеры: длина мм	2455	2455	2455	2455	3495	3495	4535
ширина мм	575	635	635	635	635	635	635
высота мм	542	742	742	742	742	742	742
Диаметр вход. патрубка мм	22	22	22	22	28	28	35
Диаметр выход. патрубка мм	35	35	42	42	54	54	54
Объем дм ³	12,9	20,8	26,6	34,1	38,8	50,6	53,2

Холодопроизводительность указана для R22 в соответствии с EUROVENT (условия испытаний SC2 и SC3)