ООО “Трио Техно ”

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

www.3cp.ru E-mail: da@3cp.ru den-cp@mail.ru

Потолочные воздухоохладители производства BELIEF

BELIEF - одна из быстроразвивающихся компаний на китайском рынке производителей теплообменного оборудования. Предлагаемые воздухоохладители **серии BS-TEB** имеют коммерческое применение и являются разумной альтернативой многочисленным европейским аналогам.

Технические характеристики воздухоохладителей серии BS-TEB

Воздухоохладители BS-TEB… M	**BS-TEB 104M**	**BS-TEB 106M**	**BS-TEB 210M**	**BS-TEB 213M**	**BS-TEB 318M**	**BS-TEB 329M**	**BS-TEB 438 M**
Аналог ECO	EVS 40	EVS 60	EVS 100	EVS 130	EVS 180	EVS 290	EVS 390
Qo при DT = 8K, To =-8 °C; Вт*	492	720	905	1230	1675	2350	2850
Qo при Tпм = 0 °C,To =-8 °C; Вт (EN 328)**	406	595	741	1010	1390	1910	2360
Расход воздуха, м3 / ч	223	195	382	337	705	595	784
Длина воздушной струи, м	3	2,5	3	2,5	3	2,5	2,5
Поверхность теплообмена, м2	1,45	2,22	2,42	3,63	4,77	7,16	9,1
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС*	**100**	**110**	**160**	**170**	**240**	**260**	**340**

Воздухоохладители BS-TEB… L	**BS-TEB 104L**	**BS-TEB 106L**	**BS-TEB 210L**	**BS-TEB 213L**	**BS-TEB 318L**	**BS-TEB 329L**	**BS-TEB 438L**
Аналог ECO	EVS 40/B	EVS 60/B	EVS 100/B	EVS 130/B	EVS 180/B	EVS 290/B	EVS 390/B
Qo при DT = 8K, To =-8 °C; Вт	420	580	700	860	1380	1700	1950
Qo при Tпм = 0 °C,To =-8 °C; Вт (EN 238)**	346	474	579	707	1110	1380	1570
Расход воздуха, м3 / ч	243	213	426	382	773	684	866
Длина воздушной струи, м	3	2,5	3	2,5	3	2,5	2,5
Поверхность теплообмена, м2	1,18	1,78	1,94	2,9	3,82	5,72	7,28
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС*	**110**	**130**	**180**	**190**	**240**	**270**	**360**

Вентиляторы: N X D (мм)	**1 x 200**	**1 x 200**	**2 x 200**	**2 x 200**	**3 x 200**	**3 x 200**	**4 x 200**
Потребляемая мощность, Вт	43	43	86	86	129	129	172
Потребляемый ток , А.	0,25	0,25	0,5	0,5	0,75	0,75	1
Мощность эл. оттайки, Вт	290	290	450	450	850	850	1100
Присоед. размеры Вход, “	3/8”	3/8”	3/8”	3/8”	1/2"	1/2"	1/2"
Присоед. размеры Выход, “	3/8”	3/8”	3/8”	3/8”	5/8”	5/8”	5/8”
Присоед. размеры слив, “	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”
Габариты: длина (A), мм	406	406	606	606	1106	1106	1381
ширина (B), мм	438	438	438	438	438	438	438
высота (C), мм	128	128	128	128	128	128	128
Масса, кг	4	4,5	6,2	7	11	12,5	15

производительность указана при DT = 8K, To =-8 °C, R-404a, (SC 2) во влажных условиях.
- производительность указана при DT = 8K, To =-8 °C в сухих условиях EN 328.