



ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

www.3cp.ru E-mail: da@3cp.ru den-cp@mail.ru

Герметичные поршневые компрессоры производства «BRISTOL» (США)

(компрессоры заправлены синтетическим маслом)

1у.е=1Евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты

Марка компрессора	Аналог Tecumseh	V цилиндров, куб. см.	Холодопроизводительность, Вт (Тк=45 °С); R407с		Цена, у.е.
			Т _о = -5 °С	Т _о = +5 °С	
СРЕДНЕ и ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ (МВР- НВР, R-407С, 380 В)					
H79B 24U ABH (220В)	FH 5524/5527	44,2	3138	5578	420
H79B 32U ABH (220В)	FH 5532/5540	55,1	4456	7218	440
H73A 383 DBE RSG	TFH 4540	68,0	4969	8525	435
H73A 423 DBE RSG	TFH 4540	73,8	5540	9511	445
H73A 543 DBE RSG	TAG 4553	92,7	7376	12465	515
H73A 623 DBE RSG	TAG 4561	103,4	8516	14007	545
H79A 723 DBVA RSG	TAG 4568/73	117,1	9996	16479	700
H7BG 094 DBE RSG	-	167,4	12300	22224	1200
H7BG 104 DBE RSG	-	190,5	14900	25638	1280
H7BG 124 DBE RSG	-	219,5	17698	29829	1350
H75G 144 DBE RSG	-	246,5	21119	34611	1500
H7NG 184 DPE RSG	-	334,8	25704	46008	2450
H7NG 204 DPE RSG	-	381,0	29619	52820	2760
H7NG 244 DPE RSG	-	439,0	36254	60206	3000
H7NG 294 DPE RSG	-	508,1	42018	67826	3450

Стандартная поставка: Пусковой блок (реле и конденсаторы) - для моделей на 220 В; смотровое стекло, соединение под вентиль, ТЭН подогрева картера – для моделей 380В



ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

www.3cp.ru

E-mail: da@3cp.ru

den-cp@mail.ru

Герметичные поршневые компрессоры производства «BRISTOL» (США)

(компрессоры заправлены минеральным маслом)

Марка компрессор а	Аналог Tecumseh	V цилиндров, куб. см.	Холодопроизводительность, Вт (Тк=45 °С); R-22		Цена, у.е.
			To= -5 °С	To= +5 °С	
СРЕДНЕ и ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ (MBP- HBP, R-22, 380 В)					
H29B 24U ABH (220В)	FH 5524/5527	44,2	3526	6296	420
H29B 32U ABH (220В)	FH 5532/5540	55,0	4855	8221	440
H23A 383 DBE RSG	TFH 4540	68,0	5916	9670	410
H23A 383 DBEA*	TFH 4540	68,0	5916	9670	400
H23A 423 DBE RSG	TFH 4540	73,8	6598	10788	420
H23A 543 DBE RSG	TAG 4553	92,7	8782	14140	480
H23A 623 DBE RSG	TAG 4561	103,4	10134	15897	515
H29 A723 DBEA*	TAG 4568/4573	117,2	12204	18866	680
H29 A723 DBEA RSG	TAG 4568/4573	117,2	12204	18866	660
H2BG 094 DBE RSG	-	167,4	(13841)	22899	1200
H2BG 104 DBE RSG	-	190,5	(16399)	26628	1280
H2BG 124 DBE RSG	-	219,5	(19260)	30333	1350
H25G 144 DBE RSG	-	246,5	23566	36628	1500
H2NG 184 DPE RSG	-	334,8	28006	47158	2450
H2NG 204 DPE RSG	-	381,0	(33896)	55136	2760
H2NG 244 DPE RSG	-	439,0	(38262)	62663	3000
H2NG 294 DPE RSG	-	508,1	48199	74971	3450

Стандартная поставка: Пусковой блок (реле и конденсаторы) для моделей на 220 В; смотровое стекло, соединение под вентиль, ТЭН подогрева картера (кроме моделей 220В), резиновые монтажные опоры;

*- Модель поставляется под пайку, без смотрового стекла

Марка компрессора	Аналог Tecumseh	V цилиндров, куб. см.	Холодопроизвод, Вт (Тк.= 45 °С)		Цена, у.е.
			To= -25 °С	To= -15,0 °С	
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ (LBP, R-404A, 380 В)					
L63 A113 DBE RSG	TFH 2480/2511Z	66,3	1841	3439	515
L63 A183 DBE RSG	TAG 2516Z	101,1	3313	5899	565

Стандартная поставка: соединение под вентиль, смотровое стекло, резиновые монтажные опоры.

Диапазон применения: серия H; To = -20+10°С; серия L; To = -40 -10°С.